

## DRV Speyer, Mitarbeiter-Parkhaus Speyer



PARKHAUSABMESSUNGEN: 33,15 x 31,85 m, 10 Halbgoschosse (8 Stahlebenen, zwei Pflasterebenen)

PARKHAUSKATEGORIE: Mitarbeiterparkhaus

### LEISTUNGEN:

- \* Stahlbau
- \* Additivdecken
- \* Betondecken
- \* Beschichtung
- \* Stahltüren T30 mit Sichtfenster
- \* Alu-Pfosten-Riegel-Konstruktion
- \* Elektroinstallation + Zugangskontrollsysteme
- \* Brandmeldeanlage
- \* Löschwassereinrichtung - Steigleitung

- \* Beschilderung und Markierung
- \* Entwässerung

## BESONDERHEITEN:

- \* Errichtung eines Parkhauses in Split-Level-Bauweise
- \* Fassadenausbildung mit beschichteten U-Profilen

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung schrieb die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz die Errichtung eines Mitarbeiter-Parkhauses in Systembauweise aus. Schreiber Stahlbau wurde als günstigster Bieter der Auftrag erteilt.

Das Parkhaus in Split-Level-Bauweise weist insgesamt 181 Stellplätze auf.

Neben den Kerngewerken, wie die Tragkonstruktion aus Stahl, Additivblechen, Stahlbetondecken, gehörte die Errichtung einer Alu-Pfosten-Riegel-Konstruktion, das Anordnen einer Steigleitung als Löschwassereinrichtung, sowie eine Fassaden -Ausbildung aus beschichteten U-Profilen zum Leistungsumfang.

Die Fassade wirkt als Eye-Catcher und lässt das Parkhaus zudem luftig und leicht erscheinen. Funktionalität gepaart mit ansprechender Optik.

